Enregistreur temps réel Vista Quantum Plus

LA NOUVELLE GENERATION D'ENREGISTREUR QUANTUM

Le Quantum Plus est un enregistreur temps réel offrant une évolutivité d'enregistrement depuis la résolution CIF à 400ips jusqu'à la résolution 4CIF à 100ips. Une machine riche en fonctionnalités, elle offre une télémétrie RS-485 multi-protocole pour le contrôle des dômes PTZ, permettant le contrôle de la majorité des dômes du marché par l'intermédiaire de la commande (fournie), de la face avant, d'un clavier distant, de la souris ou du logiciel client livré gratuitement avec chaque machine.

En raison de ces riches fonctionnalités, cet enregistreur convient à la majorité des applications de vidéosurveillance, permettant une normalisation pour les équipes de ventes et les ingénieurs. La vitesse d'enregistrement et la qualité des images sont ajustables par caméra pour les modes d'enregistrement planning, mouvement, audio et alarme. Les opérations sont contrôlées par une souris, ce qui le rend simple et intuitif, ne nécessitant que peu de formation.

La vitesse et la qualité des images enregistrées leur permet d'être utilisées comme preuve, alors que la facilité d'utilisation de la recherche et du téléchargement sur DVD, CD ou USB rend la manipulation et le transfert des images simple et rapide. Chaque entrée vidéo à est associée à une entrée audio pour enregistrer une piste audio par caméra ce qui rend cette machine idéale pour les alles d'interview. L'enregistrement vidéo peut également être déclenché par une entrée audio.

Pour plus d'informations sur cette gamme de produits, veuillez visiter **vista-cctv.com**

Caractéristiques principales:

Résolution d'enregistrement 4CIF (D1)
Permet d'obtenir des images de haute qualité.

Enregistrement temps réel
Enregistre à 25ips par caméras soit, 400ipsau total.

Evolutif
Chaque camera peut-être paramétrée à une qualité, une résolution et un nombre d'image par seconde différent.

Menus intuitifs
La prise en main par la face avant, la souris ou le clavier le rend facile d'utilisation pour l'installateur et l'utilisateur final.

Télémétrie RS485 multi-protocole pour contrôle des dômes
Permet le contrôle de la majorité des dômes.

Entrée audio pour chaque canal vidéo
Permet un enregistrement audio pour chaque camera et peut également être utilise pour déclencher l'enregistrement.

Jusqu'à 3To de capacité en interne
Capacité suffisante pour couvrir la plupart des applications.

LE CHOIX DU PROFESSIONNEL

MODELES DE LA GAMME

QPLUS04-320	DVR 4 canaux 320Go avec DVD
QPLUS04-640	DVR 4 canaux 640Go avec DVD
QPLUS04-1000	DVR 4 canaux 1000Go avec DVD
QPLUS08-320	DVR 8 canaux 320Go avec DVD
QPLUS08-640	DVR 8 canaux 640Go avec DVD
QPLUS08-1000	DVR 8 canaux 1000Go avec DVD
QPLUS08-2000	DVR 8 canaux 2000Go avec DVD
QPLUS08-3000	DVR 8 canaux 3000Go avec DVD
QPLUS16-320	DVR 16 canaux 320Go avec DVD
QPLUS16-640	DVR 16 canaux 640Go avec DVD
QPLUS16-1000	DVR 16 canaux 1000Go avec DVD
QPLUS16-2000	DVR 16 canaux 2000Go avec DVD
QPLUS16-3000	DVR 16 canaux 3000Go avec DVD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GENERALITES

Entrée Vidéo	4, 8 ou 16 avec looping 1.0Vp-p/connecteurs BNC composites 75Ω.
Sortie Vidéo	1x BNC composite, 1x S-Vidéo, 1x VGA, spot programmable.
Entrée alarme	4, 8 ou 16 en fonction du modèle.
Sortie Alarme	1x relais TTL.
Entrée Audio	4, 8 ou 16 en fonction du modèle.
Sortie Audio	1x RCA
Système d'exploitation	Linux Embarqué
Compression Vidéo	MPEG4
Disque dur	Jusqu'à 3To
Protocole Télémétrie	Vista Rs485, Pelco P et Pelco D

ENREGISTREMENT

Vitesse enr	4 canaux : 100ips (CIF), 50ips (2CIF), 25ips (4CIF) 8 canaux : 200ips (CIF), 100ips (2CIF), 50ips (4CIF) 16 canaux : 400ips (CIF), 200ips (2CIF), 100ips (4CIF)
Résolution (pixel)	720x576 (PAL)
Qualité d'image	3 niveaux
Mode d'enregistrement	Normal, Mouvement, Alarme, Planning, Durée et Audio
Mode d'affichage	4 canaux – multivision 1 et 4 8 canaux – multivision 1, 4 et 8 16 canaux – multivision 1, 4, 8 et 16
Détection Mouvement	256 zones, 3 niveaux de sensibilité, sélectionnable par canal

LECTURE ET TELECHARGEMENT

Mode de recherche	Date et heure, Calendaire, Evènement (Alarme, Mouvement et Audio)
Vitesse de lecture	Normal, avance/retour x2, x4 et x16, pause et image par image
Capture d'image	Compression JPEG et BMP compression via logiciel
Format Téléchargement	DVD-RW, CD, USB, Réseau

RESEAU

Interface Réseau	Ethernet
Protocole	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPOE (ADSL)
Système d'exploitation	Windows 2000, XP (PC client)
Navigateur Web	Nécessite Explorer 5.0 ou supérieur
Visible depuis	Logiciel de visualisation, CMS ou Téléphone mobile
Notification	Notification par E-Mail sur Evènement

GENERALES

Télécommande IR	Fournie avec l'enregistreur
Journal Evènement	256 évènements (Alarme, Mouvement, Vidéo Perte alimentation, Alimentation et enregistrement on/off)

ELECTRIQUES

Alimentation	100-240 Vac, 50-60Hz
Consommation	90 Watt
Connecteurs	IEC320-C13

ENVIRONMENTALES

Température	5 - 40°C
Humidité	Maximum 80% sans condensation

PHYSIQUES

Dimensions Unités	450x370x90mm
Dim Emballage	560x440x220mm
Poids Unités	Environs 9kg en fonction de la taille des disques durs
Poids Emballage	Environs 10kg en fonction de la taille des disques durs

PRODUITS ASSOCIES

VKBD3Im	Clavier de télémétrie avec joystick 3 axes

Aucune responsabilité ne sera acceptée par Vista en cas d'erreur ou d'omission sur les informations ci-dessus mentionnées.

Vista, 210 Wharfedale Road, Winnersh Triangle, Wokingham, Berkshire RG41 5TP, England.
T +44 (0) 118 912 5000 - F +44 (0) 118 912 5001 - vista-cctv.com - info@vista-cctv.com